



The Professionals Choice

# Veedol Diesel Star Extra 15W-40

Material-Nr.  
04902M109

## BESCHREIBUNG

Veedol Diesel Star Extra 15W-40 ist ein spezielles, qualitatives und modernes Motorenöl für Otto- und Dieselmotoren, basierend auf hochwertigen Additiven, kombiniert mit speziell ausgewählten Grundölen. Dieses Motorenöl bietet folgende Eigenschaften:

- sehr starke detergierende Eigenschaften reduzieren die Bildung von Rückständen im Motor
- sehr starkes Dispergiervermögen reduziert Kaltschlamm- und Rückstandsbildung
- optimaler Schutz vor Korrosion und Schlammbildung
- hoher und stabiler Viskositätsindex
- niedriger Sulfatasche-Gehalt
- exzellenter Schutz vor Verschleiß an Kolbenringen, Zylinderwänden und Lagern

## ANWENDUNG

Dieses Motorenöl ist geeignet für Saug- und aufgeladene Otto- und Dieselmotoren unter schwersten Einsatzbedingungen zu allen Jahreszeiten. Die speziellen Additive gewährleisten auch Sicherheit, wenn Treibstoffe mit höherem Schwefelgehalt eingesetzt worden sind bzw. eingesetzt werden müssen. Dieses spezielle Motorenöl wurde entwickelt, um längere Ölwechselintervalle zu ermöglichen und die gefürchtete "Plattenbildung" (Verschleiß an den Zylinderwänden) bei Dieselmotoren nahezu auszuschließen.

Dieses Produkt ist geeignet für Anwendung in EURO 4- und EURO 5-Motoren.

## LEISTUNGSBEREICH

### Erfüllt die Anforderungen der:

ACEA A3/B4, E7

API CI-4 / SL

### Freigegeben gemäß:

MB-Freigabe 228.3; Volvo VDS-3; Renault VI RLD-2; Mack EO-N

### Von Veedol empfohlen für:

MAN M 3275-1; Renault VI RLD; Global DHD-1; Mack EO-M Plus; Deutz DQC III-10; MTU-Type 2; Cummins CES 20076/20077/20078; CAT Caterpillar ECF-1-a, ECF-2; ZF TE-ML 07C; Detroit Diesel 93K215;

## TYPISCHE STANDARDANALYSEN

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,885
Viskosität -30 °C, mPa.s	6300
Viskosität 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	110,30
Viskosität 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	13,90
Viskositätsindex	135
Flammpunkt COC, °C	212
Stockpunkt, °C	-35
Basenzahl, mg KOH/g	10,7
Sulfataschegehalt, %	1,37

Version vom 01.10.2015

**Veedol Deutschland GmbH**  
Hans-Böckler-Straße 10  
40764 Langenfeld  
Tel.: +49 (0) 2173 893 30-30  
Fax: +49 (0) 2173 893 30-39  
Mail: [info@veedol.de](mailto:info@veedol.de)

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusage übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Bei kritischen Anwendungen empfehlen wir die Produktauswahl mit Veedol Deutschland GmbH bzw. Ihrem Händler zu besprechen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogenen Informationen sowie Lieferungen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Veedol Deutschland GmbH.