



The Professionals Choice

Veedol Diesel Star Ultra 10W-40

Material-Nr.
04902M108

BESCHREIBUNG

Veedol Diesel Star Ultra 10W-40 ist ein qualitativ hochwertiges Motorenöl für Otto- und Dieselmotoren, basierend auf sehr hochwertigen solvent raffinierten Grundölen und Synthesetechnologie in Kombination mit speziell ausgewählten Additiven. Dieses Motorenöl bietet folgende Eigenschaften:

- sehr starke detergierende Eigenschaften reduzieren die Bildung von Rückständen im Motor
- sehr starkes Dispergiervermögen reduziert Kaltschlamm- und Rückstandsbildung
- optimaler Schutz vor Korrosion und Schlammabbildung
- hoher und stabiler Viskositätsindex
- niedriger Sulfatasche-Gehalt
- exzellenter Schutz vor Verschleiß an Kolbenringen, Zylinderwänden und Lagern

ANWENDUNG

Dieses Motorenöl ist für Saug- und aufgeladene Otto- und Dieselmotoren, auch unter schwersten Einsatzbedingungen und zu allen Jahreszeiten geeignet. Die speziellen Additive gewährleisten auch Sicherheit, wenn Treibstoffe mit höherem Schwefelgehalt eingesetzt worden sind bzw. werden müssen. Dieses spezielle Motorenöl wurde entwickelt, um längere Ölwechselintervalle zu ermöglichen und die gefürchtete "Plattenbildung" (Verschleiß an den Zylinderwänden) bei Dieselmotoren nahezu auszuschließen. Dieses Motorenöl ist für Anwendungen in EURO 4 und EURO 5 Motoren geeignet.

LEISTUNGSBEREICH

Erfüllt die Anforderungen der:

ACEA A3/B4, E7

API CI-4 / SL

Von Veedol empfohlen für:

MB 228.3, MB 229.1; MAN M 3275-1; Volvo VDS-3; Deutz DQC III-10; Caterpillar ECF-1-a, ECF-2; Mack EO-N, EO-M Plus; Renault VI RLD/RLD-2; Cummins CES 20076/20077/20078; MTU-Type 2; Global DHD-1; ZF TE-ML 07C; Detroit Diesel 93K215

TYPISCHE STANDARDANALYSEN

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,870
Viskosität -30 °C, mPa.s	5800
Viskosität 40 °C, mm ² /s	93,20
Viskosität 100 °C, mm ² /s	14,10
Viskositätsindex	155
Flammpunkt COC, °C	222
Stockpunkt, °C	-42
Basenzahl, mg KOH/g	10,7
Sulfataschegehalt, %	1,36

Version vom 01.10.2015

Veedol Deutschland GmbH
Hans-Böckler-Straße 10
40764 Langenfeld
Tel.: +49 (0) 2173 893 30-30
Fax: +49 (0) 2173 893 30-39
Mail: info@veedol.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Bei kritischen Anwendungen empfehlen wir die Produktauswahl mit Veedol Deutschland GmbH bzw. Ihrem Händler zu besprechen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogenen Informationen sowie Lieferungen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Veedol Deutschland GmbH.