



The Professionals Choice

Veedol Max-Pro Special LSP 15W-40

Material-Nr.
04902T107

BESCHREIBUNG

Veedol Max-Pro Special LSP 15W-40 ist ein Motorenöl für schwerbelastete Dieselmotoren, basierend auf hochwertigen "Low SAPS"-Additiven, kombiniert mit speziell selektierten Grundölen. Es entspricht den neuesten Anforderungen der Automobilhersteller für die Anwendung in hochoberen Vier-Takt-Dieselmotoren und hat nachstehende Eigenschaften:

- entspricht oder übertrifft die neuesten Emissionsanforderungen
- ausgezeichnete Kaltstarteigenschaften
- sehr gute Scherstabilität
- verbesserte Oxidationsbeständigkeit
- sehr starke dispergierende Wirkung, wodurch Ablagerungen im Motor minimal sind
- weitgehender Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- niedriger Ölverbrauch

ANWENDUNG

Dieses Motorenöl für schwerbelastete Dieselmotoren ist sowohl für die Anwendung im Gelände als auch im Straßenverkehr geeignet. Das Produkt trägt zur Verringerung der Abgas- und Partikel-Emissionen bei und fördert die Verlängerung der Lebensdauer von Katalysatoren und Partikel-Filtern. Es entspricht und übertrifft die Anforderungen für API CJ-4. Dieses Produkt entspricht den Anforderungen von europäischen wie von nordamerikanischen Automobilherstellern und hat deshalb diverse Anwendungsmöglichkeiten. Für den Einsatz in EURO 5-Motoren mit SCR Abgassystem und in EURO 3- und EURO 4-Motoren, wenn dies vom Motorenhersteller vorgeschrieben ist.

LEISTUNGSBEREICH

Erfüllt die Anforderungen der:

ACEA E7, E9

API CJ-4 / SM

Freigegeben gemäß:

Volvo VDS-4; Renault VI RLD-3; Mack EO-O Premium Plus

Von Veedol empfohlen für:

MB 228.31; MAN M 3575; CAT-ECF-2/ ECF-3; Cummins CES 20081; Detroit Diesel 93K218

MTU Type 2.1; JASO DH-2; Deutz DQC III-10 LA; Global DHD-1

TYPISCHE STANDARDANALYSEN

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,847
Viskosität -30 °C, mPa.s	6860
Viskosität 40 °C, mm ² /s	108,70
Viskosität 100 °C, mm ² /s	14,50
Viskositätsindex	137
Flammpunkt COC, °C	232
Stockpunkt, °C	-36
Basenzahl, mg KOH/g	8,0
Sulfataschegehalt, %	0,92

Version vom 01.10.2015

Veedol Deutschland GmbH
Hans-Böckler-Straße 10
40764 Langenfeld
Tel.: +49 (0) 2173 893 30-30
Fax: +49 (0) 2173 893 30-39
Mail: info@veedol.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Bei kritischen Anwendungen empfehlen wir die Produktauswahl mit Veedol Deutschland GmbH bzw. Ihrem Händler zu besprechen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogenen Informationen sowie Lieferungen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Veedol Deutschland GmbH.