



The Professionals Choice

Veedol Max-Pro Ultra 5W-30

Material-Nr.
04902T103

BESCHREIBUNG

Veedol Max-Pro Ultra 5W-30 ist ein kraftstoffsparendes Nutzfahrzeug-Dieselmotorenöl, basierend auf einer fortschrittlichen Grundöltechnologie in Verbindung mit einem maßgeschneiderten Additivpaket. Die herausragenden Eigenschaften sind:

- schnelle Durchölungszeiten
- Rückstandsbildung im Verbrennungsraum wird durch die außerordentlich hohe detergierende Wirkung auf ein möglichst niedriges Niveau reduziert
- Schlamm- und Rückstandsbildung werden durch stark dispergierende Eigenschaften effektiv reduziert
- optimaler Schutz vor Korrosion und Schlammbildung
- exzellenter Schutz vor Verschleiß an Kolbenringen, Zylinderwänden und Lagern
- hoher und natürlicher Viskositätsindex
- Kraftstoffeinsparung

ANWENDUNG

Dieses kraftstoffsparende Motorenöl ist speziell für Dieselmotoren für Nutzfahrzeuge im Straßenverkehr sowie im Off-Road-Bereich entwickelt worden und kann sowohl unter schwersten Einsatzbedingungen als auch zu allen Jahreszeiten verwendet werden. Dieses Produkt eignet sich ausgezeichnet für die Verwendung in EURO 3-, EURO 4- und EURO 5-Motoren in Verbindung mit schwefelarmem Dieselmotorkraftstoff. Es ermöglicht Langzeit-Ölwechselintervalle (bitte Herstellervorschriften beachten!).

LEISTUNGSBEREICH

Erfüllt die Anforderungen der:

ACEA E4, E7

API CI 4

Freigegeben gemäß:

MB 228.5; MAN M 3277; Volvo VDS-3; Mack E-ON; Renault VI RLD-2

Von Veedol empfohlen für:

MAN M3377; DAF HP1/ HP2; Scania LDF; IVECO 18-1804 TFE; CAT ECF-2; Cummins CES 20076/20077; Deutz DQC IV-10; Mack EO-M Plus; MTU Type 3; Renault VI RXD; Global DHD-1; JASO DH-1

TYPISCHE STANDARDANALYSEN

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,855
Viskosität -30 °C, mPa.s	6420
Viskosität 40 °C, mm ² /s	71,60
Viskosität 100 °C, mm ² /s	12,17
Viskositätsindex	168
Flammpunkt COC, °C	224
Stockpunkt, °C	-39
Basenzahl, mg KOH/g	12,2
Sulfataschegehalt, %	1,35

Version 2017-03-03

Veedol Deutschland GmbH
Hans-Böckler-Straße 10
40764 Langenfeld
Tel.: +49 (0) 2173 893 30-30
Fax: +49 (0) 2173 893 30-39
Mail: info@veedol.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Bei kritischen Anwendungen empfehlen wir die Produktauswahl mit Veedol Deutschland GmbH bzw. Ihrem Händler zu besprechen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogenen Informationen sowie Lieferungen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Veedol Deutschland GmbH.