

Veedol Multigrade Plus 15W-40

Material-Nr.
04901M015

BESCHREIBUNG

Multigrade Plus 15W-40 ist ein modernes Mehrbereichs-Motorenöl, basierend auf hochwertigen solvent raffinierten Grundölen. Durch die Verwendung spezieller Additive zeichnet sich dieses Produkt durch folgende Eigenschaften aus:

- sehr guter Schutz gegen Oxidation
- sehr gute Antiverschleißwirkung
- weitest gehender Schutz vor Korrosion und Schaumbildung
- sehr starke dispergierende und detergierende Wirkung
- hoher und stabiler Viskositätsindex
- geringe Verdampfungsneigung

ANWENDUNG

Dieses vielseitig einsetzbare Motorenöl ist hervorragend geeignet für Benzin- und Dieselmotoren in PKW und Transportern, auch mit Turbolader und/oder Katalysator.

LEISTUNGSBEREICH

Erfüllt die Anforderungen der:

ACEA A3/B4
API SL/CF

Freigegeben gemäß:

MB-Freigabe 229.1

TYPISCHE STANDARDANALYSEN

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,883
Viskosität -30 °C, mPa.s	6600
Viskosität 40 °C, mm ² /s	110,60
Viskosität 100 °C, mm ² /s	14,70
Viskositätsindex	137
Flammpunkt COC, °C	230
Stockpunkt, °C	-30
Basenzahl, mg KOH/g	10,2
Sulfataschegehalt, %	1,29