

Veedol Multigrade Super S 10W-40

Material-Nr.
14901M014

BESCHREIBUNG

Multigrade Super S 10W-40 ist ein modernes und auf Basis von HC-Syntheseöl hergestelltes Hochleistungs-Motorenöl. Ausgesuchte Grundöle und eine sorgfältige Auswahl der Additive verleihen diesem Motorenöl ein hohes Leistungsniveau. Hervorragend für Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung geeignet.

Dadurch ergeben sich folgende hervorragende Eigenschaften:

- verhindert zuverlässig Verklebung, Verlackung und Verkokung von Zylindern, Kolben, Ventilen und Turboladern
- sicherer Ganzjahresbetrieb durch hervorragendes Viskositäts-Temperaturverhalten und hohe Scherstabilität
- stabiler Schmierfilm auch bei heißem Öl und extremen Belastungen
- sehr geringer Ölverbrauch, hoher Oxidationsschutz
- zuverlässiger Schutz vor "Schwarzschlamm"

ANWENDUNG

Dieses vielseitig einsetzbare Motorenöl ist hervorragend geeignet für moderne Benzin- und Dieselmotoren, mit und ohne Turbolader, in PKW und Transportern. Nicht geeignet für den Einsatz bei Fahrzeugen mit Wartungsintervall-Verlängerungen.

LEISTUNGSBEREICH

Erfüllt die Anforderungen der:

ACEA A3/B4

API SL/CF

Freigegeben gemäß:

MB-Freigabe 229.1

Von Veedol empfohlen für:

VW 501 01 / 505 00

Fiat 9.55535-G2/D2

TYPISCHE STANDARDANALYSEN

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,866
Viskosität -30 °C, mPa.s	6470
Viskosität 40 °C, mm ² /s	93,0
Viskosität 100 °C, mm ² /s	14,20
Viskositätsindex	156
Flammpunkt COC, °C	236
Stockpunkt, °C	-29
Basenzahl, mg KOH/g	8,2