



Das Öl der Profis.

Veedol Hydraulic-Oil HV 22

Material-Nr.
04907M428

BESCHREIBUNG

Veedol Hydraulic-Oil HV 22 ist ein hochwertiges Mehrbereichs-Hydrauliköl vom Typ HVLP, das auf sorgfältig ausgewählten solvent raffinierten Grundölen basiert. Wirkungsvolle und sorgfältig ausgewählte Additive gewährleisten:

- einen hohen, stabilen Viskositätsindex
- sehr gutes Viskositäts-Temperaturverhalten
- ausgezeichneten Schutz vor Verschleiß
- weitgehenden Schutz vor Korrosion
- sehr hohe Oxidationsstabilität
- sehr gutes Demulgiervermögen
- hervorragendes Luft- und Wasserabscheidungsvermögen, verhindert Schaumbildung
- neutrales Verhalten gegenüber Dichtungen aus Kunststoffen
- niedriger Fließpunkt

ANWENDUNG

Dieses HVI-Hydrauliköl ist besonders geeignet für Hydraulikanlagen, die stark schwankenden Temperaturen ausgesetzt sind. Hierunter fallen der gesamte Bereich Mobilhydraulik (z.B. Erdbewegungs- und Landmaschinen) sowie alle stationären Anlagen, die im Freien arbeiten (z.B. Schrottpressen, Verladeeinheiten etc.).

Nicht einzusetzen, wenn in den Hydraulikanlagen Silber und/oder versilberte Bau- und Betriebselemente vorhanden sind!

LEISTUNGSBEREICH

Von Veedol empfohlen für:

DIN 51524 Teil 3, HVLP
AFNOR NF E 48-603 HV
ISO 11158 HV
ASTM D 6158 HV

TYPISCHE STANDARDANALYSEN

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,874
Viskosität 40 °C, mm ² /s	22,00
Viskosität 100 °C, mm ² /s	5,00
Viskositätsindex	163
Flammpunkt COC, °C	192
Fließpunkt, °C	-40
Säurezahl, mgKOH/g	0,40
Sulfataschegehalt, %	0,06

Version vom 21.03.2016

Veedol Deutschland GmbH
Hans-Böckler-Straße 10
40764 Langenfeld
Tel.: +49 (0) 2173 893 30-30
Fax: +49 (0) 2173 893 30-39
Mail: info@veedol.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Bei kritischen Anwendungen empfehlen wir die Produktauswahl mit Veedol Deutschland GmbH bzw. Ihrem Händler zu besprechen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogenen Informationen sowie Lieferungen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Veedol Deutschland GmbH.