



Das Öl der Profis.

Veedol Hydraulic Oil XZF V 32

Material-Nr.
04907P429

BESCHREIBUNG

Ein sehr hochwertiges, detergierendes Mehrbereichs Hydrauliköl, Typ HVLP, basierend auf sorgfältig ausgewählten Gruppe III Grundölen hoher Qualität. Wirkungsvolle Additive gewährleisten

- einen sehr hohen, stabilen Viskositätsindex
- ausgezeichneten Schutz vor Verschleiß
- weitest gehender Schutz vor Korrosion
- sehr hohe Oxidationsstabilität
- sehr gute Demulgierung
- hervorragendes Luft- und Wasserabscheidungsvermögen verhindert Schaumbildung
- neutrales Verhalten gegenüber Dichtungen aus Kunststoffen
- sehr niedriger Fließpunkt

ANWENDUNG

Dieses HVI Hydrauliköl eignet sich hervorragend für schwerbelastete Hydraulikanlagen in Industrie, für Erdbewegungsmaschinen und Landmaschinen, besonders wenn die Betriebstemperaturen sehr niedrig sind. Ausserdem geeignet als Umlauföle für Vakuumpumpen und allgemeine Maschinenschmierung (nicht als Turbinenöl). Dieses Öl kann eingesetzt werden in Systemen mit versilberten Bauteilen.

LEISTUNGSBEREICH

DIN 51524-3 HVLP
AFNOR NF E 48-603 HV
ISO 11158 HV
ISO 6743/4 HV
Denison HF-0/HF-1/HF-2
Cincinnati Machine P-68
Eaton (Vickers) M-2950-S
AIST (US Steel) 126/127/136
SEB 181 222

Version vom 30.10.2015

Veedol Deutschland GmbH
Hans-Böckler-Straße 10
40764 Langenfeld
Tel.: +49 (0) 2173 893 30-30
Fax: +49 (0) 2173 893 30-39
Mail: info@veedol.com

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Bei kritischen Anwendungen empfehlen wir die Produktauswahl mit Veedol Deutschland GmbH bzw. Ihrem Händler zu besprechen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogenen Informationen sowie Lieferungen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Veedol Deutschland GmbH.



Das Öl der Profis.

**TYPISCHE
STANDARDANALY-
SEN**

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,843
Viskosität 40 °C, mm ² /s	32,50
Viskosität 100 °C, mm ² /s	10,70
Viskositätsindex	340
Flammpunkt COC, °C	162
Fließpunkt, °C	-51

Version vom 30.10.2015

Veedol Deutschland GmbH
Hans-Böckler-Straße 10
40764 Langenfeld
Tel.: +49 (0) 2173 893 30-30
Fax: +49 (0) 2173 893 30-39
Mail: info@veedol.com

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Bei kritischen Anwendungen empfehlen wir die Produktauswahl mit Veedol Deutschland GmbH bzw. Ihrem Händler zu besprechen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogenen Informationen sowie Lieferungen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Veedol Deutschland GmbH.