

Veedol Maratron Extra LSP 10W-40

Material-Nr.
04902T102

BESCHREIBUNG

Veedol Maratron Extra LSP 10W-40 ist ein kraftstoffsparendes Nutzfahrzeug-Dieselmotorenöl der Premium-Klasse, basierend auf einer modernen Grundöltechnologie in Verbindung mit einem maßgeschneiderten Additivpaket. Die herausragenden Eigenschaften sind:

- sehr stark detergierende Komponenten reduzieren die Bildung von Rückständen im Motor
- sehr starkes Dispergiervermögen reduziert Kaltschlamm- und Rückstandsbildung
- geringe Neigung zur Teilchenbildung verlängert die Lebensdauer von Partikel-Filtern
- optimaler Schutz vor Korrosion und Schaumbildung
- hoher und natürlicher Viskositätsindex
- modernste Low-SAPS Additiv-Technologie (niedriger Sulfatasche-, Phosphor- und Schwefelgehalt)
- exzellenter Schutz vor Verschleiß an Kolbenringen, Zylinderwänden und Lagern
- verringerter Kraftstoff-/Ölverbrauch, hilft die Betriebskosten zu reduzieren

ANWENDUNG

Dieses kraftstoffsparende Motorenöl ist speziell für Dieselmotoren in Nutzfahrzeugen im Straßenverkehr sowie im Off-Road-Bereich entwickelt worden und kann sowohl unter schwersten Einsatzbedingungen als auch zu allen Jahreszeiten verwendet werden. Dieses Produkt eignet sich ausgezeichnet für den Gebrauch in EURO 4, EURO 5 und EURO 6- Motoren in Kombination mit schwefelarmem Dieselkraftstoff. Dieses Motorenöl kann in Motoren mit oder ohne Partikel-Filter und Abgaskatalysator verwendet werden und gehört zu den Low-SAPS Schmiermitteln.

LEISTUNGSBEREICH

Erfüllt die Anforderungen der:

ACEA E6, E7

API CI 4

Freigegeben gemäß:

MB-Freigabe 228.51; MAN M 3477, MAN M 3271-1; Volvo VDS-3; Mack E-ON; Renault VI RLD-2

Von Veedol empfohlen für:

DAF Longdrain; Renault VI RXD; MB 226.9; IVECO 18-1804 TLS E9; MTU Type 3.1;

Deutz QDC III-10 LA; JASO DH-2; Cummins CES 20076/20077

TYPISCHE STANDARDANALYSEN

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,836
Viskosität -30 °C, mPa.s	6580
Viskosität 40 °C, mm ² /s	95,20
Viskosität 100 °C, mm ² /s	14,50
Viskositätsindex	153
Flammpunkt COC, °C	222
Stockpunkt, °C	-36
Basenzahl, mg KOH/g	10,1
Sulfataschegehalt, %	0,95

Version 2017-03-03

Veedol Deutschland GmbH
Hans-Böckler-Straße 10
40764 Langenfeld
Tel.: +49 (0) 2173 893 30-30
Fax: +49 (0) 2173 893 30-39
Mail: info@veedol.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusage übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Bei kritischen Anwendungen empfehlen wir die Produktauswahl mit Veedol Deutschland GmbH bzw. Ihrem Händler zu besprechen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogenen Informationen sowie Lieferungen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Veedol Deutschland GmbH.