

# Veedol STOU H 10W-40

Material-Nr.  
04909P602

## BESCHREIBUNG

Veedol STOU H 10W-40 ist ein modernes Mehrzwecköl für landwirtschaftliche Maschinen, Bagger und Baumaschinen, basierend auf ausgewählten, solvent raffinierten Grundölen. Die für diesen besonderen Verwendungszweck entwickelten und auf synthetischer Basis hergestellten Additive verleihen diesem Spezial Öl folgende Eigenschaften:

- sehr hohes Dispergier- und Detergiervermögen
- weitgehender Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- hohe Oxydationsbeständigkeit
- ausgezeichnete Hochdruckeigenschaften
- hoher und stabiler Viskositätsindex

## ANWENDUNG

Dieses Mehrzwecköl STOU (\*) wurde in einem ausgedehnten Forschungsprogramm entwickelt, um mit einem einzigen Öl folgende Einsatzbereiche abzudecken:

- Motorenöl für Ottomotoren
- Motorenöl für saug- und turbogeladene Dieselmotoren
- Getriebeöl (einschließlich Naßbremsen)
- Hydrauliköl

(\*) Super Tractor Oil Universal

## LEISTUNGSBEREICH

Erfüllt die Anforderungen der:

API SF/CG-4/GL-4

ACEA E3, Mil-L-2104D

Von Veedol empfohlen für:

MB 227.1

ZF TE-ML 06B/07B

Ford M2C134-D

Massey Ferguson CMS M 1143/1144/1145

John Deere J20C

Cat TO-2

Allison C4

## TYPISCHE STANDARDANALYSEN

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,870
Viskosität -25 °C, mPa.s	4850
Viskosität 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	88,40
Viskosität 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,70
Viskositätsindex	156
Flammpunkt COC, °C	220
Fließpunkt, °C	-40
Basenzahl, mgKOH/g	11,3
Sulfataschegehalt, %	1,55

Version vom 21.03.2016