

Veedol Sintron C4 5W-30

Material-Nr.
04901T004

BESCHREIBUNG

Sintron C4 5W-30 ist ein universell einsetzbares Premium-Leichtlauf-Mehrbereichsmotorenöl, basierend auf speziellen Hydrocrack Grundölen in Kombination mit hochwirksamen Additiven. Dieses „Low-SAPS“-Motorenöl verfügt über folgende hervorragende Eigenschaften:

- Kraftstoffersparnis im Teil- und Vollastbetrieb
- geeignet für moderne Katalysatoren
- geringe Aschebildung (low SAPS)
- sehr gute Kaltstarteigenschaften
- ein sicherer Schmierfilm, auch bei hohen Betriebstemperaturen
- sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- exzellenter Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

ANWENDUNG

Dieses universell einsetzbare kraftstoffesparende „Low-SAPS“-Motorenöl ist hervorragend geeignet für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader, für PKW und Transporter mit verlängerten Ölwechselintervallen. Wegen der speziellen Zusammensetzung ist dieses Produkt hervorragend geeignet zur Anwendung in Automobilen, für die die Renault Spezifikation RN0720 vorgeschrieben wird und die mit modernen Drei-Wege-Katalysatoren und Diesel-Partikelfiltern ausgerüstet sind.

Der niedrige SAPS-Gehalt dieses Motorenöls trägt zur Verlängerung der Lebensdauer des Partikelfilters bei Dieselmotoren bei.

Bitte beachten: Dieses Motorenöl hat sehr niedrige SAPS-Werte und kann deshalb für die Anwendung in einigen Motoren ungeeignet sein.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

ACEA C3, C4

Freigegeben gemäß:

Renault RN 0720

Von Veedol empfohlen für:

MB 226.31, MB 229.51

TYPISCHE STANDARDANALYSEN

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,851
Viskosität -30 °C, mPa.s	6020
Viskosität 40 °C, mm ² /s	66,00
Viskosität 100 °C, mm ² /s	12,10
Viskositätsindex	174
Flammpunkt COC, °C	228
Stockpunkt, °C	-39
Basenzahl, mg KOH/g	7,3
Sulfataschegehalt, %	0,49

Version 2018-11