



Das Öl der Profis.

Veedol Sintron F 0W-30

Material-Nr.
04901T025

BESCHREIBUNG

Sintron F 0W-30 ist ein auf Basis der neuesten technischen Entwicklung produziertes universelles Leichtlauf Mehrbereichs Motorenöl und basiert auf Synthese-Technologie unter Zugabe von sorgfältig ausgewählten, hochwirksamen Additiven. Dies verleiht diesem Hochleistungsmotorenöl folgende hervorragende Eigenschaften:

- Kraftstoffersparnis im Teil- und Vollastbetrieb
- ein sicherer Schmierfilm bei hohen Betriebstemperaturen
- geeignet für moderne Katalysatoren
- sehr gute Kaltstart Eigenschaften
- Einsatz auch für verlängerte Ölwechselintervalle
- sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- sehr guter Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

ANWENDUNG

Dieses universelle, kraftstoffersparende "mid SAPS" Motorenöl ist für moderne Benzin- und Dieselmotoren, mit und ohne Turbolader in PKW und Transportern, auch mit verlängerten Ölwechselintervallen, geeignet. Wegen des niedrigen Sulfat-Asche-Gehalts ist dieses Produkt hervorragend zur Anwendung in Automobilen mit modernen Dreiwegkatalysatoren und Dieselpartikelfiltern geeignet. Speziell geeignet für Ford Motoren, wenn der Hersteller ein Produkt mit der Spezifikation Ford WSS-M2C950-A mit der Viskosität SAE 0W-30 vorschreibt

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:
ACEA C2-12

Von Veedol empfohlen für:
Ford WSS-M2C950-A

TYPISCHE STANDARDANALYSEN

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Dichte bei 15 °C, kg/l | 0,845 |
| Viskosität -35 °C, mPa.s | 5800 |
| Viskosität 40 °C, mm ² /s | 49,30 |
| Viskosität 100 °C, mm ² /s | 10,00 |
| Viskositätsindex | 189 |
| Flammpunkt PM, °C | 206 |
| Fließpunkt, °C | -45 |
| Basenzahl, mgKOH/g | 7,7 |
| Sulfataschegehalt, % | 0,80 |

Version vom 21.03.2016

Veedol Deutschland GmbH
Hans-Böckler-Straße 10
40764 Langenfeld
Tel.: +49 (0) 2173 893 30-30
Fax: +49 (0) 2173 893 30-39
Mail: info@veedol.com

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusage übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Bei kritischen Anwendungen empfehlen wir die Produktauswahl mit Veedol Deutschland GmbH bzw. Ihrem Händler zu besprechen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogenen Informationen sowie Lieferungen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Veedol Deutschland GmbH.