



Das Öl der Profis.

# Veedol Sintron J 0W-16

Material-Nr.  
04901T024

## BESCHREIBUNG

Sintron J 0W-16 ist ein neu entwickeltes, den letzten technischen Fortschritten entsprechendes Leichtlauf-Öl der neuesten SAE-Klasse 0W16. Sorgfältig ausgewählte und hochwirksamen Additive verleihen diesem Hochleistungsmotorenöl folgende hervorragenden Eigenschaften:

- Kraftstoffersparnis im Teil- und Vollastbetrieb
- sehr stabiles und ausgezeichnetes Viskosität Verhalten
- eine gute Scherstabilität
- sehr gute Kaltstart Eigenschaften, selbst bei sehr niedrigen Temperaturen
- ein sicherer Schmierfilm bei die Betriebstemperaturen
- sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- weitgehender Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

## ANWENDUNG

Ein kraftstoffsparendes, speziell formuliertes SAE 0W16 Motoröl, geeignet für den Einsatz in bestimmten Benzinmotoren für PKW der japanischen OEMs, die mit den neuesten Techniken ausgestattet sind.

## LEISTUNGSBEREICH

Erfüllt die Anforderungen der:  
API SN

## TYPISCHE STANDARDANALYSEN

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Dichte bei 15 °C, kg/l                | 0,846 |
| Viskosität -35 °C, mPa.s              | 5830  |
| Viskosität 40 °C, mm <sup>2</sup> /s  | 37,90 |
| Viskosität 100 °C, mm <sup>2</sup> /s | 7,10  |
| Viskositätsindex                      | 154   |
| Flammpunkt COC, °C                    | 216   |
| Stockpunkt, °C                        | -39   |
| Basenzahl, mg KOH/g                   | 7,2   |
| Sulfataschegehalt, %                  | 0,88  |

Version vom 01.02.2016

**Veedol Deutschland GmbH**  
Hans-Böckler-Straße 10  
40764 Langenfeld  
Tel.: +49 (0) 2173 893 30-30  
Fax: +49 (0) 2173 893 30-39  
Mail: info@veedol.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Bei kritischen Anwendungen empfehlen wir die Produktauswahl mit Veedol Deutschland GmbH bzw. Ihrem Händler zu besprechen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogenen Informationen sowie Lieferungen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Veedol Deutschland GmbH.