

Veedol Sintron Longlife III 5W-30

Material-Nr.
04901T003

BESCHREIBUNG

Sintron Longlife III 5W-30 ist ein speziell entwickeltes Hochleistungs-Motorenöl der neuesten Generation. Es basiert auf synthetischen sowie hochwertigen Hydrocrack Grundölen in Kombination mit modernster Additiv-Technologie. Dieses besonders leistungsstarke Motorenöl zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Kraftstoffersparnis im Teil- und Vollastbetrieb
- geeignet für moderne Katalysatoren
- verringerte Aschebildung (low SAPS)
- sehr gute Kaltstarteigenschaften
- ein sicherer Schmierfilm, auch bei hohen Betriebstemperaturen
- verlängerte Ölwechselintervalle
- sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- ausgezeichneter Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

ANWENDUNG

Ein universelles, kraftstoffsparendes, speziell zusammengestelltes Motorenöl, welches für moderne Benzin- und Dieselmotoren in PKW und Transportern sowie mit und ohne Turbolader mit verlängerten Ölwechselintervallen hervorragend geeignet ist. Außerdem verlängert dieses Motorenöl die Lebensdauer des Partikelfilters. Aufgrund der speziellen Zusammensetzung ist dieses Produkt hervorragend geeignet zur Anwendung für Anforderungen der VW 504 00 / 507 00.

LEISTUNGSBEREICH

Erfüllt die Anforderungen der:

ACEA C3-12

API SN

Freigegeben gemäß:

VW 504 00 / 507 00

MB-Freigabe 229.51

BMW Longlife-04

Von Veedol empfohlen für:

Porsche C 30

TYPISCHE STANDARDANALYSEN

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,851
Viskosität -30 °C, mPa.s	5950
Viskosität 40 °C, mm ² /s	69,20
Viskosität 100 °C, mm ² /s	12,00
Viskositätsindex	171
Flammpunkt COC, °C	230
Stockpunkt, °C	-42
Basenzahl, mg KOH/g	6,7
Sulfataschegehalt, %	0,67

Version 2017-03-01