



The Professionals Choice

Veedol Sintron P 0W-30

Material-Nr.
04901T023

BESCHREIBUNG

Sintron P 0W-30 ist ein Höchstleistungs-Motorenöl, welches nach neuesten technischen Anforderungen entwickelt wurde. Dieses moderne Leichtlauf-Mehrbereichs-Motorenöl basiert auf Synthese-Technologie und PAO Grundölen. Durch die sorgfältige Auswahl hochwertiger Additive erreicht dieses Höchstleistungs-Motorenöl folgende hervorragende Eigenschaften:

- Kraftstoffersparnis im Teil- und Volllastbetrieb
- geeignet für moderne Katalysatoren
- sehr gute Kaltstarteigenschaften
- ein sicherer Schmierfilm bei hohen Betriebstemperaturen
- für verlängerten Ölwechselintervalle einsetzbar
- sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- sehr guter Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

ANWENDUNG

Dieses universelle einsetzbare und kraftstoffersparende, „Mid-SAPS“ Motorenöl ist für moderne Benzin- und Dieselmotoren, mit und ohne Turbolader, in PKW, VANS und Transportern, auch mit verlängerten Ölwechselintervallen, geeignet. Gleichzeitig wird die Leistungsperformance gemäß ACEA A5/B5 erreicht. Wegen des niedrigen SAPS Gehalts ist dieses Produkt hervorragend zur Anwendung in Automobilen mit modernen Dreiwegkatalysatoren und Dieselpartikelfiltern geeignet.

LEISTUNGSBEREICH

Erfüllt die Anforderungen der:

ACEA C2

Von Veedol empfohlen für:

PSA B 71 2312

FIAT 9.55535-DS1/GS1

TYPISCHE STANDARDANALYSEN

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Dichte bei 15 °C, kg/l | 0,849 |
| Viskosität -35 °C, mPa.s | 5920 |
| Viskosität 40 °C, mm ² /s | 55,10 |
| Viskosität 100 °C, mm ² /s | 9,80 |
| Viskositätsindex | 160 |
| Fließpunkt, °C | -51 |
| Basenzahl, mg KOH/g | 6,2 |
| Sulfataschegehalt, % | 0,54 |

Version 2018-11

Veedol Deutschland GmbH
Hans-Böckler-Straße 10
40764 Langenfeld
Tel.: +49 (0) 2173 893 30-30
Fax: +49 (0) 2173 893 30-39
Mail: info@veedol.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Bei kritischen Anwendungen empfehlen wir die Produktauswahl mit Veedol Deutschland GmbH bzw. Ihrem Händler zu besprechen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogenen Informationen sowie Lieferungen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Veedol Deutschland GmbH.