



The Professionals Choice

Veedol Sintron Ultra 0W-40

Material-Nr.
04901T002

BESCHREIBUNG

Sintron Ultra 0W-40 ist ein vollsynthetisches Leichtlauf-Mehrbereichs-Motorenöl, basierend auf sorgfältig ausgewählten synthetischen Grundölen in Kombination mit hochmoderner Additiv-Technologie. Das Produkt verfügt über folgende hervorragende Eigenschaften:

- Kraftstoffersparnis im Teil- und Vollastbetrieb
- sehr stabiles und ausgezeichnetes Viskositätsverhalten
- sehr gute Scherstabilität
- ausgezeichnete Kaltstarteigenschaften
- ein sicherer Schmierfilm, auch bei hohen Betriebstemperaturen
- sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- exzellenter Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

ANWENDUNG

Dieses universell einsetzbare, kraftstoffsparende und synthetische Motorenöl ist geeignet für Benzin- und Dieselmotoren mit oder ohne Turbolader in PKW und Transportern.

LEISTUNGSBEREICH

Erfüllt die Anforderungen der:

ACEA A3/B4

API SN/CF

Von Veedol empfohlen für:

MB 229.3 / 226.5

VW 502.00 / 505.00

BMW LL-01

Renault RN0700 / RN0710

Porsche A40

TYPISCHE STANDARDANALYSEN

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Dichte bei 15 °C, kg/l | 0,846 |
| Viskosität -30 °C, mPa.s | 6000 |
| Viskosität 40 °C, mm ² /s | 83,70 |
| Viskosität 100 °C, mm ² /s | 14,00 |
| Viskositätsindex | 173 |
| Flammpunkt COC, °C | 232 |
| Stockpunkt, °C | -46 |
| Basenzahl, mg KOH/g | 10,5 |
| Sulfataschegehalt, % | 1,33 |

Ausgabe Februar 2016

Veedol Deutschland GmbH
Hans-Böckler-Straße 10
40764 Langenfeld
Tel.: +49 (0) 2173 893 30-30
Fax: +49 (0) 2173 893 30-39
Mail: info@veedol.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Bei kritischen Anwendungen empfehlen wir die Produktauswahl mit Veedol Deutschland GmbH bzw. Ihrem Händler zu besprechen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogenen Informationen sowie Lieferungen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Veedol Deutschland GmbH.