



Das Öl der Profis.

Veedol Sintron C4 5W-30

Material-Nr.
04901T004

BESCHREIBUNG

Sintron C4 5W-30 ist ein universell einsetzbares Premium-Leichtlauf-Mehrbereichsmotorenöl, basierend auf speziellen Hydrocrack Grundölen in Kombination mit hochwirksamen Additiven. Dieses „Low-SAPS“-Motorenöl verfügt über folgende hervorragende Eigenschaften:

- Kraftstoffersparnis im Teil- und Volllastbetrieb
- geeignet für moderne Katalysatoren
- geringe Aschebildung (low SAPS)
- sehr gute Kaltstarteigenschaften
- ein sicherer Schmierfilm, auch bei hohen Betriebstemperaturen
- sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- exzellenter Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

ANWENDUNG

Dieses universell einsetzbare kraftstoffeinsparende „Low-SAPS“-Motorenöl ist hervorragend geeignet für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader, für PKW und Transporter mit verlängerten Ölwechselintervallen. Wegen der speziellen Zusammensetzung ist dieses Produkt hervorragend geeignet zur Anwendung in Automobilen, für die die Renault Spezifikation RN0720 vorgeschrieben wird und die mit modernen Drei-Wege-Katalysatoren und Diesel-Partikelfiltern ausgerüstet sind.

Der niedrige SAPS-Gehalt dieses Motorenöls trägt zur Verlängerung der Lebensdauer des Partikelfilters bei Dieselmotoren bei.

Bitte beachten: Dieses Motorenöl hat sehr niedrige SAPS-Werte und kann deshalb für die Anwendung in einigen Motoren ungeeignet sein.

LEISTUNGSBEREICH

Erfüllt die Anforderungen der:

ACEA C4-12

Freigegeben gemäß:

Renault RN 0720

TYPISCHE STANDARDANALYSEN

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Dichte bei 15 °C, kg/l | 0,851 |
| Viskosität -30 °C, mPa.s | 6020 |
| Viskosität 40 °C, mm ² /s | 66,00 |
| Viskosität 100 °C, mm ² /s | 12,10 |
| Viskositätsindex | 174 |
| Flammpunkt COC, °C | 228 |
| Stockpunkt, °C | -39 |
| Basenzahl, mg KOH/g | 7,3 |
| Sulfataschegehalt, % | 0,49 |

Version 2016-05

Veedol Deutschland GmbH
Hans-Böckler-Straße 10
40764 Langenfeld
Tel.: +49 (0) 2173 893 30-30
Fax: +49 (0) 2173 893 30-39
Mail: info@veedol.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Bei kritischen Anwendungen empfehlen wir die Produktauswahl mit Veedol Deutschland GmbH bzw. Ihrem Händler zu besprechen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogenen Informationen sowie Lieferungen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Veedol Deutschland GmbH.