



Das Öl der Profis.

Veedol Turbostar S 20W-50

Material-Nr.
04902M028

BESCHREIBUNG

Veedol Turbostar 20W-50 ist ein spezielles Motorenöl für Otto- und Dieselmotorenöl, basiert auf sehr hochwertigen, solvent raffinierten Grundölen und erreicht durch die Beimischung von speziell abgestimmten, wirksamen Additiven folgende Eigenschaften:

- sehr starke detergierende Eigenschaften verhindern die Bildung von Rückständen im Motor
- ein sehr starkes Dispergiervermögen verhindert Kaltschlamm und Rückstandsbildung
- optimaler Schutz vor Korrosion und Schlammabildung
- hoher und stabiler Viskositätsindex
- niedriger Sulfataschegehalt
- bestmöglicher Schutz vor Verschleiß an Kolbenringen, Zylinderwänden und Lagern

ANWENDUNG

Veedol Turbostar S 20W-50 ist für den Einsatz in Saug- und aufgeladenen Otto- und Dieselmotoren und unter schwersten Einsatzbedingungen zu allen Jahreszeiten geeignet. Die spezielle Kombination der Additive gewährleistet vor allem bei Einsatz von Treibstoffen mit höherem Schwefelgehalt eine hohe Sicherheit. (Sofern Treibstoffe mit höherem Schwefelgehalt eingesetzt werden müssen.)
Dieses spezielle Motorenöl ist für längere Ölwechselintervalle geeignet und verhindert die sogenannte "Plattenbildung" (Verschleiß an den Zylinderwänden) bei Dieselmotoren nahezu komplett.
Dieses Produkt ist geeignet für Anwendung in Euro 4 und Euro 5 Motoren.

LEISTUNGSBEREICH

Erfüllt die Anforderungen der:

ACEA A3/B4, E7

API CI-4/SL

Von Veedol empfohlen für:

MB 228.3/229.1

Cummins CES 20076/20077/20078

Global DHD-1

Deutz DCQ III-10

TYPISCHE STANDARDANALYSEN

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,890
Viskosität -15 °C, mPa.s	7500
Viskosität 40 °C, mm ² /s	156,30
Viskosität 100 °C, mm ² /s	17,50
Viskositätsindex	123
Flammpunkt COC, °C	230
Stockpunkt, °C	-30
Basenzahl, mg KOH/g	10,7
Sulfataschegehalt, %	1,37

Version 2016-05

Veedol Deutschland GmbH
Hans-Böckler-Straße 10
40764 Langenfeld
Tel.: +49 (0) 2173 893 30-30
Fax: +49 (0) 2173 893 30-39
Mail: info@veedol.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Bei kritischen Anwendungen empfehlen wir die Produktauswahl mit Veedol Deutschland GmbH bzw. Ihrem Händler zu besprechen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogenen Informationen sowie Lieferungen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Veedol Deutschland GmbH.