

Veedol Maratron Fleet LSP 10W-30

BESCHREIBUNG

Dieses Kraftstoff sparende Motorenöl für schwerbelastete Dieselmotoren basiert auf hochwertigen „low SAPS“ Additiven kombiniert mit speziell selektierten Grundölen. Dieses Multigrade Motorenöl entspricht den neuesten Anforderungen der Automobilhersteller für Anwendungen in den neuesten hochtourigen Viertakt-Dieselmotoren und hat nachfolgende Eigenschaften:

- entspricht oder übertrifft die neuesten Emissionsanforderungen
- ausgezeichnete Kaltstarteigenschaften
- sehr gute Scherstabilität
- verbesserte Oxydationsbeständigkeit
- sehr starke dispergierende Wirkung, wodurch Ablagerungen im Motor minimal sind
- weitgehender Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Kraftstoffsparend

ANWENDUNG

Dieses Motorenöl für schwerbelastete Dieselmotoren ist geeignet für die Anwendung im Gelände- und Straßenverkehr. Dieses Produkt trägt bei zur Senkung der Abgas- und Partikelemissionen und fördert die Verlängerung der Lebensdauer von Katalysatoren und Partikelfilter. Da dieses Produkt den Anforderungen von sowohl Europäischen als auch Nordamerikanischen Automobilherstellern entspricht, hat es breite Anwendungsmöglichkeiten. Dieses Produkt ist geeignet für den Einsatz in Euro 5 und Euro 6 Motoren mit SCR Abgassystem sowie in Euro 3 und Euro 4 Motoren nach Vorschrift des Motorenherstellers.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

ACEA E7, E9
API CK-4
Mack EOS-4.5
Renault VI RLD-3
Volvo VDS-4.5

Von Veedol empfohlen für:

Volvo VDS-4.5
MB 228.31
Renault VI RLD-4
Mack EOS-4.5
MTU Type 2.1
Cat ECF-3
Cummins CES 20086
Detroit Diesel DFS 93K222
Deutz DQC III-10 LA
Ford M2C171-F1

Version vom 14.06.2018



The Professionals Choice

**TYPISCHE
STANDARDANALYSEN**

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,870
Viskosität -25 °C, mPa.s	6510
Viskosität 40 °C, mm ² /s	81,20
Viskosität 100 °C, mm ² /s	12
Viskositätsindex	142
Flammpunkt COC, °C 228	
Fließpunkt, °C	-39
Basenzahl, mgKOH/g	10,0
Sulfataschegehalt, %	1,0

Version vom 14.06.2018

Veedol Deutschland GmbH
Hans-Böckler-Straße 10
40764 Langenfeld
Tel.: +49 (0) 2173 893 30-30
Fax: +49 (0) 2173 893 30-39
Mail: info@veedol.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Bei kritischen Anwendungen empfehlen wir die Produktauswahl mit Veedol Deutschland GmbH bzw. Ihrem Händler zu besprechen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogenen Informationen sowie Lieferungen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Veedol Deutschland GmbH.