

# Veedol Haftöl VG 680

Material-Nr. 14908M514

## BESCHREIBUNG

**Veedol Haftöl VG 680** ist ein extrem druckfestes und stabiles Spezialöl zur Schmierung von Senkrechtführungen und Gleitbahnen. Dieses ist stark fadenziehend, verschleißmindernd und extrem haftfähig. Bestens geeignet für den Einsatz in Sägegattern. Ab ISO VG 320 enthalten diese Produkte einen sehr hohen Anteil an hochwertigem Brightstock Basisöl. Spezialschmieröl auf Mineralölbasis

- mit reibungs- und verschleißmindernden Hochdruckzusätzen
- enthalten Alterungs- und Korrosionsschutzadditive
- Reduzierung des Ölverbrauchs durch einen hochwirksamen Haftzusatz
- Universell einsetzbar
- hoher Verschleißschutz
- hohe Haftfähigkeit
- guter Korrosionsschutz
- auch für Buntmetalle geeignet

## ANWENDUNG

Zur Schmierung von Senkrechtführungen und Gleitbahnen.

Anwendung bei Durchlaufschmierung, d. h. Verlustschmierung, wenn andere, gängige Schmiermittel durch Vibration, Rotation oder Schwingungen abgeschleudert werden.

## TYPISCHE STANDARDANALYSEN

Dichte bei 15 °C, g/ml	0,91
Viskosität 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	680
Flammpunkt COC, °C	>200