

# Veedol UTTO HT

Material-Nr. 04909P607

## BESCHREIBUNG

Ein sehr hohes Qualität universelles Hydraulik- und Getriebeöl basierend auf Unkonventionelen Grundölen, die durch Zugabe von Additiven folgende Eigenschaften besitzt:

- hohe und stabile Viskositätsindex
- sehr niedriger Fließpunkt
- hohe Oxydationsstabilität
- hohe thermische Stabilität
- sehr hohe Druckaufnahmefähigkeit und Verschleisseigenschaften
- günstiges Reibwertverhalten bei im Ölbad laufenden Bremsen (Nass-Bremsen) in Lastschaltkupplungen und Nebenantrieben
- weitestgehender Schutz vor Korrosion und Schaumbildung

## ANWENDUNG

Ein sehr hohes Qualität Universalöl für Traktoren (UTTO) zur Schmierung und Kraftübertragung in schwer belasteten kombinierten Hydraulik- und Getriebesystemen, mit oder ohne Nassen Bremsen, wie sie in den meisten Ackerschleppern und Baggern verlangt wird.

## LEISTUNGSBEREICH

API GL-4  
Allison C4  
Case MS1207/MS1209  
Cat TO-2  
John Deere J20A  
Massey Ferguson M1141/M1143/M1145  
Volvo WB 102  
ZF TE-ML 03E/05F/06K

## TYPISCHE STANDARDANALYSEN

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,856
Viskosität 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	41,00
Viskosität 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	7,70
Viskositätsindex	160
Flammpunkt COC, °C	224
Fließpunkt, °C	-42