

Veedol UTTO TO4 30

Material-Nr. 04909M604

BESCHREIBUNG

Ein spezielles Öl für Hydraulik- und Getriebesystemen basierend auf Solvent Raffinierten Grundölen, die durch Zugabe von speziellen Additiven folgende Eigenschaften besitzen:

- niedriger Fließpunkt
- sehr hohe Oxydationsstabilität
- weitestgehender Schutz vor Verschleiß, wodurch eine längere Lebensdauer der Endantrieben gewährleistet wird
- spezielle Reibwert Eigenschaften, die eine optimale Verwendung von Kraftübertragungsgetrieben garantieren
- geeignet für Systemen mit Nass-Bremsen
- weitestgehender Schutz vor Korrosion und Schaumbildung

ANWENDUNG

Dieses Öl ist speziell entwickelt für die Schmierung von Kraftübertragungen, Ausgleichgetrieben, Endantrieben und Hydrauliksystemen von Erdbewegungsgeräte, aber auch für die Getrieben wofür ein Öl laut Spezifikation Caterpillar TO-4 oder Allison C4 vorgeschrieben ist. **Dieses Öl nicht verwenden als Motorenöl.**

LEISTUNGSBEREICH

Allison C4
Cat TO-4/TO-2
Komatsu KES 07.868.1
ZF TE-ML 03C/07D/07F

TYPISCHE STANDARDANALYSEN

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,892
Viskosität 40 °C, mm ² /s	95,60
Viskosität 100 °C, mm ² /s	11,00
Viskositätsindex	100
Flammpunkt COC, °C	238
Fließpunkt, °C	-24
Sulfataschegehalt, %	1,32