

Veedol UTTO TO4 50

Material-Nr. 04909M605

BESCHREIBUNG

Ein spezielles Öl für Hydraulik- und Getriebesystemen basierend auf Solvent Raffinierten Grundölen, die durch Zugabe von spezielle Additiven folgende Eigenschaften besitzen:

- niedriges Fließpunkt
- sehr hohe Oxydationsstabilität
- weitestgehender Schutz gegen Verschleiß, wodurch eine längere Lebensdauer der Endantrieben gewährleistet wird
- spezielle Reibwerteigenschaften, die eine optimale Verwendung vom Kraftübertragungs-Getriebe garantieren
- geeignet für Systemen mit Nass-Bremsen
- weitestgehender Schutz vor Korrosion und Schaumbildung.

ANWENDUNG

Dieses Öl ist speziell entwickelt für die Schmierung von Kraftübertragungen, Ausgleichgetrieben, Endantrieben und Hydrauliksystemen von Erdbewegungsgeräte, aber auch für die Getrieben wofür ein Öl laut Spezifikation Caterpillar TO-4 oder Allison C4 vorgeschrieben ist. **Dieses Öl nicht verwenden als Motorenöl.**

LEISTUNGSBEREICH

Allison C4
Cat TO-4/TO-2
Komatsu KES 07.868.1

TYPISCHE STANDARDANALYSEN

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,899
Viskosität 40 °C, mm ² /s	199,50
Viskosität 100 °C, mm ² /s	17,50
Viskositätsindex	94
Flammpunkt COC, °C	240
Fließpunkt, °C	-12
Sulfataschegehalt, %	1,32